

SOLID 45ET

Perfekt für:

- Aufkleber, Etiketten und Anhänger
- Workflow-Dokumente
- Echtzeit- oder Stapelverarbeitung

HIGHLIGHTS / FEATURES / BESONDERHEITEN

- Unterbrechungsfreier Schnelldruck oder zwei unterschiedliche Formate
- Absolut problemlose Papierhandhabung
- Die erste Seite nach nur 2 Sekunden
- Bis zu 45 Seiten / Minute
- SAP- und AS/400-kompatibel (durch PCL5 + JetCAPS sowie LAN-IPDS)
- Kompatibel zu Standard-Laserdruckern

MAXIMALE DRUCKGESCHWINDIGKEIT FÜR REIBUNGSLOSE PRODUKTIONS- UND LOGISTIK-ABLÄUFE



SOLID 45ET

Der SOLID 45ET ist ein extrem robuster 8 Zoll Produktions-Thermodrucker. Sein ausgereiftes Papiereinzugsystem (optional mit Dual Traktor) ist auf höchste Funktionssicherheit und jederzeit sicheren, reibungslosen Papiereinzug ausgelegt. PCL5 gewährt die Kompatibilität zu Laserdruckern und die Anbindung an SAP. Der rasante Druckstart, die schnelle Arbeitsgeschwindigkeit und die jederzeit zuverlässige Papierzufuhr prädestinieren den SOLID 45ET für eine reibungslose Einbindung in anspruchsvolle Logistik- und Produktionsprozesse.

Druckeinheit:

Drucktechnologie	Thermotransfer-/Thermodirektdruck harmonisch (history-controlled near-edge print head)
Controller	MPC 5.3 mit Intel XScale PXA 255 (400-MHz-RISC-Prozessor)
Druckgeschwindigkeit	bis zu 45 Seiten/min bis zu 300 mm/s (12"/s)
Druckauflösung	300 dpi x 300 dpi
Lebensdauer des Druckkopfes	Transfer: bis zu 50.000 m Direct: bis zu 30.000 m
Stromversorgung	100/240V Autoselect
Stromaufnahme	3,2 A
Abmessungen (BxTxH)	450 x 490 x 305 mm
Gewicht	26 kg
Luftfeuchtigkeit	45 - 75 % (rel., nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur	5 - 35° Celsius
Schnittstellen	Seriell: USB, RS232, RS422 Parallel: IEEE 1284 LAN:Ethernet-Interface 10/100 MBit, bi-direktional (TCP/IP)
Speicher	RAM: 64 MB Flash: 16 MB

MPC 5.3 High-End Print-Controller

Emulationen

MICROPLEX IDOL, HP PCL 5e, ZPLII, Epson FX-80, Datamax, EPL, Diablo 630, IBM Proprinter

Optionale Emulationen

IPDS, Printronix IGP, IGP, TIFF, μ Postscript, Idol Barcode II, Kyocera Prescribe II,
(weitere Emulationen auf Anfrage)

1D Barcodes

QR Code, EAN 8, 13, 128, add on, 2/5 3-stroke Datalogic, 2/5 3-stroke Matrix, Codabar, PDF 417, Royalbar, Planet, Jetcaps (HP/SAP), Code 39, 128 MSI, UPC A, E, Postnet, KIX, USPS One Code

Optionale Barcodes

USD5, Aztec-Code, UPS-Maxicode, Datamatrix, (weitere Barcodes auf Anfrage)

Zusatzfunktionen

Intelligente Barcode-Generierung Der Barcode wird vom Print Controller „on the fly“ generiert.
Format-Splitting Der Drucker unterteilt eine Seite in mehrere Unterformate.

Optionale Zusatzfunktionen

Integriertes Formularmanagement

Im Drucker lassen sich Formulare und Fonts im bis zu 12 MB großen Flash-Speicher ablegen und nach Bedarf abrufen.

Status-Out

Nach korrektem Druck einer Seite gibt der Drucker eine Quittung über die Schnittstelle aus.

SPS-Control

Einbinden des Druckers in Prozesslinien und Steuerung des Druckers via SPS-Schnittstelle



Bedruckbare Medien

Größe

Breite 110 - 240 mm Breite
213 mm bedruckbar

Grammatur max. 120 g/m²

bei geeigneter Qualität bis 160 g/m²

Papierstärke 0,2 - 0,9 mm

Thermotransferfolie Rollendurchmesser max.
90 mm


Kern-

Innendurchmesser 1 Zoll (25,4 mm)

Folienlänge max. 600 m

Beschichtete Seite innen

Folienbreite 40 - 217 mm



Papierzufuhr / -abgabe

Zufuhr

Endlos
z-gefaltet über Traktor-Zuführung

Optional

Doppeltraktor als Werksoption (SOLID 45-2)
Sensor für Rückseitenmarkierung

Optional

Einzel	Cutter
Jobbetrieb	Cutter

Alle Version genannten Produktnamen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. Alle farbig oder kursiv gedruckten Angaben sind optional. Technische Daten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle in diesem Datenblatt gemachten Angaben, Preise und Spezifikationen dienen nur der Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Es obliegt dem Käufer sich zu vergewissern, dass die Eigenschaften des Produkts seinen Anforderungen im Hinblick auf Installation und Betrieb erfüllen. Version 7.1 - 11.05.2015

Microplex Printware AG
Panzerstraße 5 | 26316 Varel | Germany
phone +49 4451 91 37-0 | fax +49 4451 91 37-49

